LEVELTEC
לבלטק- ספייסרים לפילוס אריחים

1. שם המוצר

לבלטק

2. יצרן

פרופיליטק

3. תאור המוצר

לבלטק הינה מערכת לפילוס אריחים מהפכנית, שאינה דורשת כלי עבודה, לא בהתקנה ולא בפירוק.
הספייסר מתברג בלחיצה קלה ופשוטה. המערכת מורכבת מראש פילוס רב-שימושי וסדרה של ספייסרים (ישרים, צלבים או "T") עבור מישקים של 2 מ"מ, 3 מ"מ ו-5 מ"מ (בהתאם ל – EN UNI 11493) וגם מישקים של 1 מ"מ.
ראש הפילוס תואם את סוגי הספייסרים בהתאם לסוג האריח ומפרט הריצוף.

4. שימושים

לפילוס אריחים במהלך ההתקנה, הן לרצפה והן לקירות.

יתרונות

- ראש הפילוס אינו דורש שימוש בפלייר או במברג
- תפעול נוח
- שחרור אוטומטי של הספייסר
- חסכון זמן של 50% בהשוואה לשיטות אחרות
- התאמת גובה קלה על ידי סיבוב של מספר מעלות
- אין צורך בפועלות נוספות, אך ורק לחץ אנכי מתאים.
- מתאים עבור אריחים בעובי החל מ 3.5 ועד 20 מ"מ (LEV/17, LEV/20, LEV/30, LEV/50 כל הטווח) או החל מ 3.5 ועד 12.5 מ"מ (LEV/10 טווח מלא).
- ספייסרים עבור מישקים של 2,3,5 מ"מ (UNI 11493) ו -1 מ"מ
- תואם את הספייסרים צלב הרגילים, המתאימים למישקים באריחים גדולים יותר.
- עובי בסיס הספייסר מופחת בכדי לא להפריע לעובי הדבק.
- האריח נשאר במצב הנדרש במהלך התייבשות הדבק.
- מערכת מושלמת עבור אריחים גדולים.
- עשוי למנוע עיוותים במישוריות האריחים במהלך ייבוש הדבק

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל

5. נתונים טכניים

ספייסר לינארי

LEVELTEC : LINEAR TIE-BASE

Linear tie-base, patented for stone and tile floors.

LEV/10 for joints 1 mm
LEV/17 for joints 2 mm
LEV/30 for joints 3 mm


Linear tie-base **LEV/10**


Linear tie-base **LEV/17**


Linear tie-base **LEV/30**


Linear tie-base **LEV/50**

LEV/10

LEV/17

LEV/30

LEV/50

הוראות הנחה עבור לבלטק

כמויות הלבלטק תלויות בגודל של
האריחים (AXB) וניתן ללמוד זאת מהטבלה להלן

A cm												
20	50											
25	40	32										
30	50	40	44									
33	45	36	40	37								
40	37	30	33	30	25							
45	33	27	30	27	22	20						
50	30	24	27	24	20	18	16					
60	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	22	18	19	7	14	12	11	9	8	7		
100	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
B cm	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

תכנון הריצוף שיש לבצע לשימוש נכון בלבלטק:
דוגמא (30X30) = 44 יחידות ל-מ²
דוגמא (60X60) = 11 יחידות ל-מ²
דוגמא (45X45) = 20 יחידות ל-מ²

קוד	תיאור	כמות	כמות	כמות
LEV/10	ספייסר לינארי 1 מ"מ	250	2500	30000
LEV/17	ספייסר לינארי 2 מ"מ	250	2500	30000
LEV/30	ספייסר לינארי 3 מ"מ	250	2500	30000
LEV/50	ספייסר לינארי 5 מ"מ	250	2500	30000

הערה: הספייסר למישקים 2,3 ו- 5 מ"מ תואם תקן UNI 11493

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל

ספייסרים "צלב"

LEVELTEC : Cross tie-base

Cross tie-base patented.
Suitable for small format tiles.

LEV/10C for joints 1 mm
LEV/20C for joints 2 mm
LEV/30C for joints 3 mm
LEV/50C for joints 5 mm



1, 2, 3 and 5 mm



Cross tie-base **LEV/10C** Cross tie-base **LEV/20C**

Cross tie-base **LEV/30C** Cross tie-base **LEV/50C**

LEV/10C **LEV/20C** **LEV/30C** **LEV/50C**

דוגמא לצריכה של יחידות למ"ר

A (cm)					
20	25	17	15	12	
30	17	11	10	9	
33	15	10	9	8	
40	12	9	8	6	
B (cm)	20	30	33	40	

לאופטימיזציה של השימוש בעת ריצוף בעיקר באריחים קטנים מומלץ להשתמש בספייסרים עם בסיסי צלב.

קוד	תיאור	כמות	כמות	כמות
LEV/10C	ספייסר צלב 1 מ"מ	250	2500	30000
LEV/20C	ספייסר צלב 2 מ"מ	250	2500	30000
LEV/30C	ספייסר צלב 3 מ"מ	250	2500	30000
LEV/50C	ספייסר צלב 5 מ"מ	250	2500	30000

הערה: הספייסר למישקים 2,3 ו- 5 מ"מ תואם תקן UNI 11493

ספייסרים "T"

LEVELTEC : "T" TIE-BASE

T-tie-base, patented for straight course lying.

LEV/10T for joints 1 mm
LEV/20T for joints 2 mm
LEV/30T for joints 3 mm
LEV/50T for joints 5 mm



1, 2, 3 and 5 mm

"T" tie-base **LEV/10T** "T" tie-base **LEV/20T**

"T" tie-base **LEV/30T** "T" tie-base **LEV/50T**

LEV/10T **LEV/20T** **LEV/30T** **LEV/50T**

דוגמא לצריכה של יחידות למ"ר

A (cm)					
12	23	21	19	17	14
15	19	17	15	14	11
20	14	13	11	10	9
B (cm)	60	80	90	100	120

להנחה בקו ישר במיוחד עבור אריחים דמויי עץ, מומלץ להשתמש בספייסרים עם בסיס "T"

קוד	תיאור	כמות	כמות	כמות
LEV/10T	ספייסר T 1 מ"מ	250	2500	30000
LEV/20T	ספייסרT 2 מ"מ	250	2500	30000
LEV/30T	ספייסרT 3 מ"מ	250	2500	30000
LEV/50T	ספייסרT 5 מ"מ	250	2500	30000

הערה: הספייסר למישקים 2,3 ו- 5 מ"מ תואם תקן UNI 11493

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל

6. התקנה

הנח את בסיס הספייסר מתחת לאריחים, כשהדבק עדיין טרי. השתמש בדגם המתאים בהתאם לפרט הריצוף ורוחב המישק הנדרש.



הכנס את ראש הפילוס בצורה אנכית עד שהוא נוגע באריח ונשמע קליק.

פלס את האריחים על ידי סיבוב ראש הפילוס עד שהאריחים מפולסים.



כאשר הדבק יבש לחלוטין הסר את ראשי הפילוס. יש להשתמש בפטיש גומי ולהכות עם כיוון המישק. המוט המוברג ישבר בתחתית, ללא שארית.

לחץ על הספייסר המוברג בכדי לשחררו מראש הפילוס (ללא צורך בהברגה כלפי חוץ). ראש הפילוס ניתן לשימוש חוזר.

7. שירותים טכניים

סיוע טכני

מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 04-6230000
או לפקס: 04-6231100
או לדוא"ל: info@orantechg.com

ספרות בטיחות וטכנית
ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: www.profilitec.com
www.orantechg.com

אוראנטק גטאור בע"מ הרדוף הנחלים 5 ת.ד. 3044, פארק התעשייה קיסריה 3088900
ORANTECH GATOR LTD. 5 Harduf Hanechalim St. P.O.B 3044, Caesarea Industrial Park 3088900
E.mail: info@orantechg.com :דוא"ל | Fax: 04-6231100 :פקס | Tel: 04-6230000 :טל